
建筑给水泵


- 1 产品名称 双轮牌 LG、LGR 和 DL、DLR 系列高层建筑给水泵
- 2 性能参数及型号说明
- 2.1 性能参数

LG、LGR 系列: 流量 Q 1m³/h~68.4m³/h, 扬程 H 14.9m~183.9m, 电机功率 N 0.75kW~30kW, 允许进口压力≤ 0.3MPa。

DL、DLR 系列: 流量 Q 4m³/h~200m³/h, 扬程 H 18m~260m, 电机功率 N 1.1kW~160kW, 允许进口压力≤ 0.3MPa。

2.2 型号说明





3 产品性能参数 见表

泵型号	流量Q(m³/h)	扬程H(m)	转速n(r/min)	功率N(kW)
20LG(R)1.6-8 x X	1.0	16~176	2900	0.75~3
25LG(R)3-10 x X	3.0	20~150		0.75~4
32LG(R)6.5-15 x X	6.5	30~120		1.5~5.5
40LG12-15 x X	12	30~120		2.2~7.5
50LG24-20 x X	24	40~120	2950	5.5~7.5
65LG36-20 x X	36	40~120		7.5~22
80LG50-20 x X	50	40~120		11~30
32DL(R)5-10 x X	5.0	20~160	1450	1.1~7.5
40DL(R)8-10 x X	8.0	20~120		1.5~7.5
50DL(R)12-12 x X	12.6	24.4~134.2		3~11
50DL(R)15-12 x X	15	24~132		3~11
65DL(R)32-15 x X	32	30~180		5.5~30
80DL(R)50-20 x X	50	40~120		11~45
100DL(R)100-20 x X	100	40~120		18.5~55
150DL(R)150-20(I) x X	150	20~200	1480	15~132
100DL(R)180-25(I) x X	180	25~250		18.5~185
200DL(R)280-30(I) x X	280	30~240		37~280

水泵 07.01.01

4 产品适用范围

用于高层建筑的生活供水、消防给水、工矿企业和市政工程给水、锅炉给水、化工流程补给给水等。泵输送介质为不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似清水的液体。LG、DL型泵输送介质温度小于80℃,LGR、DLR型泵输送介质温度小于130℃。

5 其他水泵

LG(I)、DL(I)型给水泵输送介质温度 \leq 80 °C;LGR(I)、DLR(I) 型泵输送介质温度 \leq 130 °C;泵允许进口压力 \leq 1.0MPa,最大工作压力 \leq 3.6MPa(进口压力 + 泵扬程压力)。流量14.4~324 m³/h,扬程12.8~336m。








SLG 系列不锈钢多级泵 流量0.6~72 m³/h, 扬程 8~247m, 输送介质温 度-15~120℃。



BLD 系列不锈钢多级泵 流量 0.3~5.5 m³/h, 扬 程 8~176m, 输送介质温 度-15~120℃, 允许进口 压力≤ 0.4MPa。




DA1 系列多级分段式离心泵 流量 $12.6 \sim 180 \text{m}^3/\text{h}$,扬程 $13 \sim 303 \text{m}$,允许进口压力< 0.6 MPa,输送介质温度< 80 C。




IS单级单吸离心泵、ISR 系列热水泵 流量6.3~400m³/h, 扬程5~125m, 输送介质温度≤105℃。



2ZX18型自吸离心泵 流量 16m³/h, 扬程 18m, 自吸时间 93 秒 /5m。



TSWA 系列多级分段式离心泵 流量 15~191m³/h, 扬程 16.8~292.2m, 允许进口压力≤ 0.6MPa。



S、SH系列双吸离心泵 流量112~6460m³/h, 扬程8.6~135m, 允许进口压力≪0.3MPa, 输送介质温度≪80℃。



QW 系列潜水排污泵 主要输送固体颗粒及 各种长纤维的pH值为 $4\sim10$ 的混浊性污水、淤泥、雨水等,输送介质温度 ≤60 °C,流量 $10\sim4000$ m 3 /h,扬程 $10\sim40$ m。



ISG、ISG(R)系列管道泵 流量4~1080m³/h, 扬程 8~125m, 吸程5~7m。



SS系列单级双吸离心泵 流量50~3000m³/h, 扬程10~200m, 输送介质温度≤130℃。



SLQ 系列潜水式不锈钢污水泵主要输送带固体颗粒 ф6.5mm~ф8mm 及中长 纤维的混合性污水。